KONICA MINOLTA

bizhub C250i

Farge A3 multifunksjonell

bizhub i-SERIES IS SMARTER WORKING

RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

FORDELER FOR KUNDEN

Intuitiv bruk
Bruk bizhub-en slik som en smarttelefon eller nettbrett med fullstendig egentilpasset brukergrensesnitt

Mobile tilkoblinger
Skriv ut når som helst og fra hvor som helst med Konica Minoltas innovative mobile teknologier

Sikkerhet
Sikker nettverksintegrering, hard drive kryptering, HDD-overskriving, og avansert brukerautentisering

Applikasjons-økosystem
Utvidet effektivitet takket være Konica Minoltas omfattende applikasjonsportefølje

Produktivitet
Pålitelighet, høyhastighetsskann- og print, kombinert med omfattende etterbehandling

Bærekraft
Flere miljøvennlige egenskaper reduserer energiforbruket og kostnader

ALTERNATIVER

1 FORBEDREDE EGENSKAPER

- **PDF-forbedringer** LK-102v3
- **OCR-tekstgjenkjenning** LK-105v4
- **Strekkodetyper** LK-106
- **Unicode-typer** LK-107
- **OCR A- og B-skrifttyper** LK-108
- **Dokumentkonverteringspakke** LK-110v2
- **ThinPrint® -klient** LK-111
- **Serverløs pull-printing** LK-114
- **Trusted Platform Modulaktivering** LK-115v2
- **Antivirus** LK-116

2 TILKOBLING

- **Fakskort** FK-514 (x2)
- **Trådløst LAN** UK-221
- **USB I/F-sett** EK-608
  ELLER
- **USB I/F-sett** EK-609
- **Fiery-kontroller** IC-420
- **Grensesnittsett** VI-516
- **Grensesnittkort** UK-115
- **Biometrisk autentisering** AU-102
  ELLER
- **ID-kortleser**
- **Monteringssett** MK-735

3 ANDRE

- **Dokumentmater** DF-632
  ELLER
- **Dokumentmater** DF-714
  ELLER
- **Original cover** OC-511
- **Arbeidsbord** WT-506
- **Numerisk tastatur** KP-102
- **Sikkerhetssett** SC-509
- **Tastaturholder** KH-102
- **Luftrenser** CU-102

4 MEDIA-INNDATA

- **1 x Universalskuff** PC-116
  ELLER
- **2 x Universalskuff** PC-216
  ELLER
- **Skuff med stor kapasitet** PC-416
  ELLER
- **Kopieringsbord** DK-516x
- **Skuff med stor kapasitet** LU-302
- **Bannerskuff** BT-C1e

5 MEDIA-UTDATA

- **Jobbseparator** JS-506
  ELLER
- **Innebygd etterbehandler** FS-533
  ELLER
- **Hullsett** PK-519
- **Stifteetterbehandler** FS-536
- **Reléenhet** RU-513
- **Stifte-/hefteetterbehandler** FS-536SD
- **Reléenhet** RU-513
- **Hullsett** PK-520

FORKLARING

- Obligatorisk
- Tilleggsutstyr
- Dette alternativet kan bare installeres med det respektive alternativet over det

ETTERBEHANDLING

- Hjørne-stifting
- Topunkts stifting
- Tohulls-stansing
- Firehulls-stansing
- Tosidig
- Kombinert blandede medier og blandede medier
- Halvfals
- Ark-innsetting, rapport
- Brevfals
- Hefte
- Offset-sortering
- Banner-utskrift (1.2m)

BESKRIVELSER

FORBEDREDE EGENSKAPER

LK-102v3 PDF-forbedringer	PDF/A (1b), PDF-kryptering, digital underskrift
LK-105v4 OCR-motor	Søkbar PDF og PPTX
LK-106 strekkodetyper	Støtter innebygd strekkodeutskrift
LK-107 Unicode-typer	Støtter innebygd Unicode-utskrift
LK-108 OCR A- og B-typer	Støtter innebygd utskrift av OCR A- og B-skrifttyper
LK-110v2 Dokument- konverterings-spakke	Genererer ulike filformater inkl. DOCX, XLSX og PDF/A
LK-111 ThinPrint®-klient	Komprimering av utskriftsdata for å redusere belastning på nettverk
LK-114 Serverløs pull-printing	Sikker -og Følg-meg utskriftsløsning krever ingen serverapplikasjoner.
LK-115v2 TPM-aktivering	Trusted Platform Module (TPM) for beskyttelse av datakryptering og dekryptering
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus skanner alle inn- og utgående data

TILKOBLING

FK-514 Fakskort	Super G3 faks, digital faksfunksjonalitet
UK-221 Trådløst LAN	Trådløst LAN og trådløst LAN tilgangspunktmodus
EK-608 USB I/F-sett	USB-tastaturtilkobling
EK-609 USB I/F-sett	USB-tastaturtilkobling, Bluetooth
IC-420 Fiery-kontroller	Kontroller for profesjonell fargeutskrift
VI-516 Grensesnittsett for IC-420	Grensesnittkort for Fiery-kontroller
UK-115 Grensesnittkort for IC-420	Grensesnittkort for Fiery-kontroller
AU-102 Biometrisk autentisering	Fingerveneskanner
ID-kortleser	Ulike ID-kortteknologier
MK-735 Monteringssett	Installasjonssett for ID-kortleser

ANDRE

DF-632 Dokumentmater	Automatisk dokumentmater som mater bakover, kapasitet 100 originaler
DF-714 Dokumentmater	Dualscan dokumentmater som mater bakover, kapasitet 100 originaler.
OC-511 Original cover	Toppdeksel i stedet for ADM
WT-506 Arbeidsbord	For plassering av autentiseringsutstyr
KP-102 Numerisk tastatur	For bruk i stedet for berøringsskjerm
SC-509 Sikkerhetssett	Copy guard-funksjon (2 sett nødvendig for Dualscan ADF)
KH-102 Tastaturholder	For å holde USB-tastaturet
CU-102 luftrenser	Forbedrer inneklimaet ved å minske utslippene.

MEDIA-INNDATA

PC-116 1x Universalskuff	500 ark, A5-A3, 52-256 g/m^2
PC-216 2x Universalskuff	2x 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m^2
PC-416 Skuff med stor kapasitet	2500 ark, A4, 52-256 g/m^2
LC-302 Skuff med stor kapasitet	3000 ark, A4, 52-256 g/m^2
BT-C1e Bannerskuff	Mating av flere bannere
DK-516x Kopieringsbord	Lagringsplass for papir og annet materiale

MEDIA-UTDATA

FS-533 Innebygd etterbehandler	Stifting av 50 ark, maks. 500 ark
PK-519 Hullesett for FS-533	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
FS-536 Stifteetterbehandler	Stifting av 50 ark, maks. 3 300 ark
FS-536SD Hefteetterbehandler	50 ark stifteetterbehandler, 20 ark hefteetterbehandler, maks. 2300 ark utskrift
PK-520 hullesett for FS-536(SD)	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
RU-513 Reléenhet	For FS-536 (SD) installasjon, (maks. 100 ark ut-kapasitet)
JS-506 Jobbseparering	Separering av faks osv.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SYSTEMSPESIFIKASJONER

Panelstørrelse/oppløsning	10,1" / 1024 x 600
Systemminne (standard/maks.)	8 192 MB
System hard drive	256 GB SSD (standard)
Grensesnitt	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (tillegg)
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatisk dokumentmater (tillegg)	Opptil 100 originaler; A6–A3; 35–163 g/m^2; RADF eller Dualscan ADF tilgjengelig
Papirkapasitet inn (standard/maks.)	1150 ark /6650 ark
Papirskuff inn (standard)	1x 500 ark; A6–A3; egendefinerte størrelser; 52–256 g/m^2 1x 500 ark; A5–SRA3; egendefinerte størrelser; 52–256 g/m^2
Papirskuff inn (tilleggsutstyr)	1x 500 ark; A5-A3 52-256g/m^2 2x 500 ark; A5-A3 52-256g/m^2 1x 2500 ark; A4 52-256g/m^2
Skuff med stor kapasitet (tilleggsutstyr)	1x 3000 ark; A4; egendefinerte størrelser; 52–256 g/m^2
Manuelt matebrett	150 ark, A6–SRA3, egendefinerte størrelser, banner, 60-300 g/m^2
Automatisk tosidig utskrift	A5–SRA3, 52-256 g/m^2
Etterbehandlings-modus (valgfritt)	Offset, gruppering, sortering, stifting, hulling, halvfals, brevfals, hefte
Papirkapasitet ut (standard)	Maks.: 250 ark
Papirkapasitet ut (valgfritt)	Maks.: 3 300 ark
Stifting	Maks.: 50 ark eller 48 ark + 2 forsider (opptil 209 g/m^2)
Brevfals	Maks.: 3 ark
Kapasitet ved halvfals	Maks.: 30 ark, ubegrenset (uten skuff)
Hefte	Maks.: 20 ark eller 19 ark + 1 forside (opptil 209 g/m^2)
Kapasitet ved hefteproduksjon	Maks.: 100 hefter; ubegrenset (uten skuff)
Kopi/utskriftsvolum (per måned)	Anbefalt: 16 000 sider; Maks.[1] 130 000 sider
Varighet toner	Svart opptil 28 000 sider CMY opptil 28 000 sider
Levetid for fremkallerenhet	Svart opptil 170 000 / 1 000 000 sider (trommel/fremkaller) CMY opptil 65 000 / 1 000 000 sider (trommel/fremkaller)
Strømforbruk	220–240 V / 50/60 Hz, mindre enn 1,58 kW
Størrelse (B x D x H)	615 x 688 x 779 mm (uten tillegg)
Vekt	Ca. 84,0 kg (uten tillegg)

SKRIVER

Skriveroppløsning	1800 (tilsvarende) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Utskriftsspråk side	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativsystemer	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Unix; Linux; Citrix
Skrivertyper	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil utskrift:	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication og Pairing (iOS/Android) Valgfritt: Google nettskyutskrift, Wi-Fi direkte

SKRIVER (TILLEGG)

Utskriftskontroller	Integrert Fiery IC-420
Kontroller-CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Minne/HDD	4,096 MB/ 500 GB
Utskriftsspråk side	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

Operativ system	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

SKANNER

Skannehastighet (sort/hvitt og farge)	Opptil 100/100 spm enkeltsidig Opptil 200/200 spm dobbeltsidig
Skannemoduser	Skann til e-post (Skann til meg), Skann til SMB (Skann til hjem) Skann til FTP, Skann til boks, Skann til USB, Skann til WebDAV, Skann til DPWS, Skann til URL, TWAIN-skann
Filformater	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Kryptert PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Tilleggsutstyr: Søkbar PDF; PDF/A 1a og 1b; Søkbar DOCX/PPTX/XLSX
Skannemottakere	2 100 (enkel + gruppe), LDAP-støtte

KOPI

bildeteknologi	Laser
Tonerteknologi	Simitri® HD polymeriserttoner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 (sort/hvitt og farge)	Opptil 25/25 spm
Kopierings-/utskriftshastighet A3 (sort/hvitt og farge)	Opptil 15/15 spm
Hastighet ved automatisk tosidig A4 (sort/hvitt og farge)	Opptil 25/25 spm
Tid for førstekopi A4	5,2/6,9 sek.
Oppvarmingstid	Ca. 11 sek. i sort/hvitt; 13 sek. i farger[2]
Kopieringsoppløsning	600 x 600 dpi
Graderinger	256 graderinger
Multikopi	1-9999
Originalformat	A6–A3; Egendefinerte størrelser
Forstørrelse	25–400 % i trinn på 0,1 %; Automatisk zoom

FAKS

Faksstandard	Super G3 (tilleggsutstyr)
Faksoverføring	Analog, i-Faks, Farge i-Faks, IP-Faks
Faksoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Fakskompresjon	MH, MR, MMR, JBIG
Faksmodem	Opptil 33,6 Kbps
Faksmottakere	2 100 (enkel + gruppe)

BRUKERBOKSSPESIFIKASJONER

Dokumentlagring	Opptil 3000 dokumenter eller 10 000 sider
Type brukerbokser	Felles; Personlig (med passord eller autentisering); Gruppe (med autentisering)
Typer systembokser	Sikker utskrift, Kryptert, PDF-utskrift, Faksmottak, Fakspolling

SYSTEM

Sikkerhetsfunksjoner (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under vurdering); IP-filtrering og portblokkering; SSL2-; SSL3- og TLS1.0/1.1/1.2-nettverkskommunikasjon; IPsec-støtte; IEEE 802.1x-støtte; Brukerautentisering; Autentiseringslogg; Sikker utskrift; Kerberos; Overskriving av hard drive; Kryptering av hard drive data (AES 256 Mottak av konfidensiell faks; Kryptering av skriverbrukerdata
Sikkerhetsfunksjoner (tillegg)	Antivirus-skanning i sanntid (Bitdefender®); Kopibeskyttelse (Copy Guard, Passordkopi)
Kontohold (standard)	Opptil 1000 brukerkontoer, Active Directory-støtte (brukernavn + passord + e-post + SMB-mappe) Definisjon av tilgang for brukere
Kontofunksjoner (tillegg)	Biometrisk autentisering (fingerveneskanner) ID-kortautentisering (ID-kortleser), autentisiering med mobil enhet (Android/iOS)
Programvare	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

[1] Hvis maks. volum nås innenfor en periode på ett år, må det utføres en vedlikeholdssyklus

[2] Oppvarmingstiden kan variere avhengig av driftsmiljø og bruk

- Alle spesifikasjoner refererer til papir i A4-størrelse med en kvalitet på 80 g/m².
- Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem , applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
- Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold, slik som sidedekning for en bestemt papirstørrelse (5 % dekning på A4). Forbruksartiklenes faktiske levetid vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
- Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
- Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte spesifikasjoner er fri for feil.
- Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.